

MULTIENZYM®

HÁZI ÉS IPARI SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATOK KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS DUGULÁS MEGSZÜNTETÉSÉHEZ

- A **MULTIENZYM®** felold minden szerves anyagot, mint pl. az állati és növényi zsírok, a fehérjék és szénhidrátok (cellulóz, keményítő), stb., melyek összegyűlve a szifonokban, csővezetékben, aknában, stb., a csatornahálózat eldugulásához vezethetnek.
- A **MULTIENZYM®** olyan enzimeket tartalmaz, melyek a természetes eredetű szerves anyagokat elfolyósítják. Adalékokat is tartalmaz, melyek az enzimek hatását fokozzák. A szer közel semleges pH-ja következtében bármely anyagból készült berendezésre nézve veszélytelen.
- A **MULTIENZYM®** nem környezetre ártalmas vegyszer, nem tartalmaz erős lúgot vagy savakat, sem pedig toxikus, vagy korrozív anyagot. Ez egy természetes eredetű, környezetbarát biotermék. Oldó hatását a kezelt vezetékszakaszból a csatornahálózatba belekerülve is folytatja minden makacs lerakódást eltávolítva teljesen biokémiai úton.
- A **MULTIENZYM®** megakadályozza a bűzképződést.

ALKALMAZÁS

Minden kezelést este kell elvégezni, hogy a **MULTIENZYM®** enzimei egész éjjel kifejthessék hatásukat.

A **MULTIENZYM®**-et 1:10 arányú meleg (kb. 65°C-os) vízben kell feloldani, pl. 100 g **MULTIENZYM®**-et 1 liter meleg vízben (mosogató- és mosógépek esetében ez az arány 1:5). Keverjük és 30 perc várakozás után öntsük az oldatot közvetlenül a kezelendő csatornaszakaszba (lefolyóba). Ne öblítsük le azonnal, hagyjuk a szert hatni egész éjszaka. Másnap reggel öblítsünk meleg vízzel, hogy az elfolyósított anyagot teljesen eltávolítsuk.

Figyelem! A teljesen eltömődött vezetéseket **MULTIENZYM®**-el való kezelés előtt mechanikailag dugulás mentesítsük.

ADAGOLÁSI JAVASLAT

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	TELJES DUGULÁS	RÉSZLEGES DUGULÁS	KARBANTARTÓ KEZELÉS
Konyhai lefolyók	100 g	100 g	30 g/hét
Fürdőkádak, mosdók, zuhanyozók, bidék	100 g	100 g	50 g/hó
WC-k	500 g	100 g	50 g/hó
Mosogató és mosógépek			2-3x/év 1 kg/5 l víz rövid mosás
Emésztőgödrök, Oldó medencék, ülepítők, stb.....	Az összes lefolyó normál karbantartása elegendő kell, hogy legyen a normális üzemeltetéshez. Dugulás, vagy kemény, vastag kéreg képződése esetén azonban 1 kg MULTIENZYM® -et kell 10 liter kb. 65°C-os meleg vízben feloldani és az oldatot a kéreg felületére elosztani. Ajánlatos a kéregbe lyukakat fúrni, hogy a MULTIENZYM® -oldat áthatolhasson rajta. Használjunk egyidejűleg PROLIFOSS® és/vagy PROLIBAC® szert is a medencék reaktiválásához.		

Amennyiben vastag vízkőlerakódás dugítja el a csatornahálózatot (egy szappannal és zsírral kevert mészlerakódás) a **MULTIENZYM**® hatástalan marad. Ez esetben egyszeri savas vízkőoldást kell végezni. Az ilyen lerakódások újbóli kialakulását megelőzhetjük a **MULTIENZYM**® rendszeres alkalmazásával.

A **MULTIENZYM**® használata gazdaságos, mert jelentősen csökken a kézi erővel végzendő karbantartás és tisztítás. A szer környezetbarát, mert nem tartalmaz a csatornahálózatra káros, agresszív anyagokat és a biológiai tisztítóberendezés üzemeltetését sem zavarja meg!

MŰSZAKI ADATOK

A **MULTIENZYM**® fehér színű por, melynek pH-ja vizes oldatban 8,6. Különböző enzimből és sókból áll. Keverhető bármely más **SANOSIL**® biotermékekkel és hígítható vízzel bármilyen arányban.

A **MULTIENZYM**® nem gyúlékony és nem toxikus. Az oldat elkészítésekor azonban kerüljük el a por belélegzését és ha az véletlenül a szembe kerülne, azonnal bőséges tiszta vízzel öblítsük ki.

CSOMAGOLÁS 1 kg-os műanyag dobozban gyűjtőkartonban (1 2x 1 kg) konténerládában (40 db kartondoboz)

TÁROLÁS A **MULTIENZYM**® az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen tartandó. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40°C-ot, a levegő relatív páratartalma a 45%-ot, hogy az enzimek hatékonysága ne csökkenjen. A szert ne tároljuk nyitott dobozban!

GARANCIA A szállítástól számított 1 év (helyes tárolás esetén).

MEGJEGYZÉS

Minden **MULTIENZYM**® dobozban adagolópothár található, melynek segítségével 30 g anyag mérhető ki.

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.