

SANO-MOUSSE

A **Sano-Mousse** egy enzimatis-biológiai hatású, habalakú tisztítószer az élelmiszer- és italgártás, valamint a szállítás és szállodaipar területén való felhasználásra. **Sano-Mousse**-t használnak a zsírral vagy más szerves anyagokkal (kivéve az ásványolajat és származékait) szennyezett függőleges falak és nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.

HATÁS:

A **Sano-Mousse** tisztító hatása az alábbi két fontos tényezőn alapul:

- A **Sano-Mousse**-ban lévő felületaktív anyagok a levegővel érintkezve stabil és tartós habot képeznek.
- A **Sanos-Mousse** különleges enzimek keverékét tartalmazza, amely a zsíros/szennyezett felületekre való felhordásnál a szerves szennyeződések hosszú molekula szénláncait széttördelik. Ezáltal a szennyeződések könnyen eltávolíthatók.

Zsírok + SANO-MOUSSE = Zsírsav és glicerín
(nem oldékony vízben) (mindkettő vízben oldható)

TULAJDONSÁGAI:

biotechnológiai és pórus mély hatás
nem veszélyezteti a szennyvizet, nincsenek káros utóhatásai a szennyvíztisztító berendezésekre:

- biológiailag 90%-ban lebontható
- az öblítővíz bevezethető a zsírfogókba ahol a **Prolibac** egyidejű alkalmazása mellett teljes szerves anyag lebontás érhető el.

FONTOSABB JELLEMZŐI:

- halmazállapot folyékony
- szín világosbarna
- viszkozitás gyengén viszkózus
- pH-érték 2%-os oldatban kb. pH 8
- sűrűség 1,00 g/cm³

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

2%-os **Sano-Mousse** oldat előállításához a szert 60-65°C-os vízzel 1 : 50 arányban kell keverni. Ezt az oldatot egy közepes nyomású kompresszorral (68 bar) kell felvinni a kezelendő felületre. Minimum 20 perces behatási idő után a Sano-Mousse hab vízzel leöblíthető, és lefolyóba vezethető. A lehetséges aeroszol-képződés miatt nagynyomású kompresszorok a Sano-Mousse-nál nem használhatók.

CSOMAGOLÁS:

25 literes műanyag kannákban.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS:

Valamennyi Sano-Mousse-ban alkalmazott enzim, az élelmiszeripar számára elfogadott anyag. (élelmiszerfokozatú)

TÁROLÁS:

A Sano-Mousse-t az eredeti kannában zárva kell tárolni. Nem tárolható 40°C-nál melegebb és 45%-nál magasabb relatív nedvesség tartalmú helyen, az enzimatis habképződés megőrzése érdekében. Az egyszer már kiöntött anyagot tilos az eredeti kannába visszatölteni!

GARANCIA:

Az eladástól számított 1 év

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.